

ACEITE MORA MADERA® SATINADO

Con ceras de alta resistencia incorporadas a 180°, por lo que es de destacar su maravilloso acabado de tono satinado encerado y su excelente finura al tacto y su dureza.

Forma de empleo:

Tiene las mismas propiedades y forma de empleo que el brillo, sólo AGITAR ANTES DE USAR. Si se desea, pasados 3 días de secado frotar con esparto vegetal o paño áspero, será de destacar su excelente finura al tacto y tono satinado-seda.

ANTES DE APLICAR. Lijar si tiene asperezas la madera o viejos barnices calcinados, y muy importante, 24 Horas después de aplicada la 1ª mano, LIJAR y pasar un paño para quitar el polvo del lijado. En persianas de plástico no es necesario lijar.

Se puede tinter con cualquier tinte al disolvente o universal.

Listo al uso.

Rendimiento total: 1 litro para 6 / 7 m². Depende de la calidad de la madera.

Secado: 2/4 Horas al tacto.

Aplicación: Pincel, rodillo de espuma de nylon.

Acabado: Satinado.

Limpieza útiles: Aguarrás o white spirit

Envases: 1 Litro, 5 Litros, 20 Litros, 220 Litros y 1.000 Litros.

Restauración y mantenimiento:

Pasados los años y comience a deteriorarse, no salta en escamas solo pierde el brillo y basta con lijar suavemente y aplicar otras capas hasta quedar bien cubierto sin necesidad de decapar.

