



TITANXYL LASUR FONDO AL AGUA

Interiores-Exteriores
COD. 04K

DESCRIPCION

Preparación impregnadora incolora de secado rápido para proteger la madera, que actúa en profundidad de un modo completo evitando la penetración del agua.
Excelente base de fondo para terminar con Titanxyl Color al agua, obteniendo un acabado rústico natural con una perfecta protección.
Regula el paso de vapor de agua entre el interior y exterior de la madera, limitando los cambios dimensionales bruscos que producen su deterioro.
Proporciona uniformidad a los posteriores acabados con Titanxyl Color al agua porque evita los rechupados motivados por la distinta porosidad de la madera.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores y Exteriores: Indicado para la protección de ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos ..., etc. en trabajos de protección y mantenimiento de estructuras de madera en general.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Acrílica
Color:	Incoloro
Densidad:	0,99 - 1,02 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	1 - 2 horas
Repintado:	12 horas
Limpieza Utensilios:	Agua
Aplicación:	Brocha
Rendimiento:	9 - 13 m ² /l
Volumen Sólidos:	14 - 16 %
Frase COV:	2.004/42IIA (h) (50/30) Máx. COVs 29 g/l.
En envases de:	4l y 750 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del Titanxyl Lasur Fondo al agua.

Madera nueva: si es necesaria protección fungicida ó insecticida aplicar previamente Titanxyl Protección Total y aplicar directamente 1 ó 2 capas consecutivas de Titanxyl Lasur Fondo al agua. Acabar con Titanxyl Lasur Color al Agua.

Madera muy resinosas deben limpiarse previamente con Disolvente Universal Titán y aplicar 1 capa de Titanxyl Lasur Fondo al agua y observar si exuda resina y se retrasa el secado. Si es así, volver a limpiar con Disolvente Universal Titán. Si el problema persiste, consultar con Servicio Técnico.

Madera vieja no barnizada: es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como madera nueva.

Madera barnizada: eliminar por completo con Quitapinturas Titán las capas existentes y proceder como en madera nueva, previa limpieza a fondo con disolvente de los restos de Quitapinturas.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: **Octubre 2009**

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

